

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://dozimeter.nt-rt.ru/> || dzo@nt-rt.ru

Блок дискретного ввода БДВВ-16Д



Считывание состояния независимых дискретных входных сигналов типа «сухой контакт» и передача сообщений об их состоянии во внешнюю информационную линию связи по каналу, организованному на базе интерфейса Ethernet.

Считывание состояния независимых дискретных входных сигналов типа «сухой контакт» и передача сообщений об их состоянии во внешнюю информационную линию связи по каналу, организованному на базе интерфейса Ethernet.

Технические характеристики:

Считывания состояния дискретных входных сигналов типа «сухой контакт»	не более 20 шт
Сопrotивление сухого контакта, соответствующее состоянию	
«Замкнуто»	не более 520 Ом
«Разомкнуто»	не менее 5440 Ом
Максимальный ток опроса	35 мА
Напряжение опроса на сухом контакте	12 В
Время установления рабочего режима	не более 1 мин
Время работы	круглосуточно
Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 50 ВА
Рабочие условия эксплуатации:	
температура окружающего воздуха	минус 40 ÷ + 50 °С
относительная влажность окружающего воздуха	до 98 % при +35 С и более низких температурах без конденсации влаги
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры	не более 298×220×114 мм
Масса	не более 5 кг