

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://dozimeter.nt-rt.ru/> || dzo@nt-rt.ru

Клеммные коробки КК-3 / КК-4 / КК-5



Защита кабельных соединений и разветвления электрических цепей при монтаже электропроводки

Назначение:

- защита кабельных соединений и разветвления электрических цепей при монтаже электропроводки;
- защита провода от агрессивного воздействия окружающей среды и от механических повреждений.

Свойства:

- кабельные вводы обеспечивают надежную защиту корпуса от попадания влаги и пыли.

Технические характеристики:

Исполнение коммутационных групп	на основе безвинтовых быстрозажимных клемм WAGO
Диапазон сечений жил коммутируемого кабеля	0,08 ÷ 2,5 мм ²
Число проводов для коммутации (максимальный диаметр кабеля):	
• КК-3	20 (8 или 12 мм)
• КК-4	32 (8 или 12 мм)
• КК-5	7 коммутационных групп по 4 контакта в каждой (13,5 мм)
Габаритные размеры, масса:	
• КК-3	125×143×68 мм, не более 0,65 кг
• КК-4	179×185×104 мм, не более 1,5 кг
• КК-5	180×119×50 мм, не более 0,4 кг
Материал корпуса:	
• КК-3	силумин
• КК-4	силумин
• КК-5	пластик
Степень защиты	
• КК-3, КК-4	IP65
• КК-5	IP54